

Isolatoren walцовые с основанием шестиконечной ТИП CS/P, М 8 красные 60 мм

ТИП CS/P

Artikelnummer 90106

Gewicht 4.75kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Źręba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

U _M	1500 V
Materialeigenschaften	Stahl verzinkt
Farbe	rot
A	16 mm
Wandstärke des Isoliermaterials	Samen, Verstärkt mit Glasfaser
H	60 mm
Bohrung	30 mm
Gewinde (M)	M8
Materialeigenschaften	Mischung aus Polyester und Glas
Flammfestigkeit	UL 94 V-0
Temperaturbeständigkeit	-40 °C – 130 °C
Max. Zugbelastung	9 kN
Max. Druckbelastung	1,5 kN
Verpackungseinheit	40
Max. Zugbelastung	40 kN
Max. Drehmoment	10 - 24 Nm
Stromschlagfestigkeit	35 kV
Typ	CS/P 60
SW	30 mm
Widerstandsfähigkeit bei Überlastung	60 kV

Weitere Bilder

