Dławnica EMC do kabli ekranowych wg DIN 89345, metryczna, M 20 x 1,5 mosiądz



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 52252
Gewicht 1.298kg

Produktbeschreibung

- Dławik kablowy EMC z częściami wewnętrznymi zgodnie z DIN 89345
- Stały kontakt z oplotem ekranującym poprzez korony uziemiające
- Optymalne uszczelnienie i odciążenie dzięki opatentowanemu systemowi lameli
- Uszczelnienie na obudowie z dodatkowym o-ringiem z EPDM
- Te same zakresy uszczelnienia i rozmiary kluczy dla wszystkich połączeń śrubowych
- Materiał połączenia śrubowego: niklowany mosiądz
- Materiał koszyka zaciskowego: poliamid
- Materiał uszczelki: EPDM
- Stopień ochrony: zgodnie z EN 60 529: IP 68 do 5 bar (30 min.)
- Odporność na temperaturę: -20 °C do +100 °C, krótkotrwale do ok. 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

Wersja	z koroną uziemiającą
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
min. - maks. średnica kabla	6 - 13 mm
H	29 - 37 mm
Rodzaj opakowania	50
Atest UL	Ja
Typ gwintu	metryczny
GL	6 mm
Rozmiar klucza	24 mm
Odporność termiczna	-20 °C – 100 °C
Materiał	Niklowany mosiądz
Gwint (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder



