

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® XTF szpulka 2:1, cienkościenna, samogasnąca, bezhalogenowa 12,7/6,4 szara

XTF 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei

Artikelnummer 32560

Gewicht 2.676kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Bezhalogenowe , samogasnące , uniwersalne węże termokurczliwe do izolacji. Zgodne z UL 224

- Stopień skurczu: 3:1
- Temperatura pracy: -55 °C bis +125 °C
- Materiał: Poliolefina
- Temperatura skurczu: > +125 °C

Produkteigenschaften

Stopień skurczu	3:1
Rodzaj opakowania	75
Kolor	czarny
Zezwolenie	UL 224
Temperatura kurczenia się	125 °C
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,85 mm
Materiał	Poliolefina
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 125 °C
Elastyczność	cienkостennowy
Min przy dostawie Ø D	18,0 mm
Właściwości materiałów	samogasnący , halogen-free
Maks. po całk. skurczu Ø d	6,0 mm
Wersja	Cewka

Weitere Bilder

