

Dławnica HILPRESS-TEXO®, poliamid, PG 16 | szary

TEXO IP68

Artikelnummer 51514

Gewicht 0.788kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z odciążeniem ciągu i zintegrowaną krawędzią uszczelniającą przyłączy
- Wkład uszczelniający: kauczuk nitrylowy, badanie rozżarzonym drutem 750 °C wg EN 60695-2-11
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -20 °C do +80 °C, krótkotrwale do +120 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 750 °C
- UL
- Bezhalogenowe

Zintegrowana krawędź uszczelniająca zastępuje pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku gładkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pierścienia uszczelniającego.

Produkteigenschaften

H	38 - 44 mm
Typ gwintu	PG
Rozmiar klucza	27 mm
Stopień ochrony	IP 68
Odporność termiczna	-20 °C - 80 °C
Wielkość znamionowa	PG 16
Rodzaj opakowania	50
Atest UL	Ja
Wersja	Standard
Gwint (AG)	PG 16
Materiał	Poliamid
Kolor	szary
min. - maks. średnica kabla	8 - 14 mm
Marka	TEXO®
GL	11 mm
Właściwości materiałów	halogen-free

Weitere Bilder

