Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CO/P, M 6 czerwone 60 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90083
Gewicht 3.436kg

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Dodatkowe zabezpieczenie samozaciskowe / klej Loctite
- Samogasnące
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Średnica	20 mm
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	21 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
SW	21 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
H	60 mm
Materiał izolacyjny	Polietylen
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	4 kN
Typ	CO/P 60
Rodzaj opakowania	70
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	10 kV
U_M	750 V
A	9 mm
Gwint (M)	M6
Napięcie przebicia	35 kV
Maks. moment dokręcenia	12 - 16 Nm
Maks. siła gięcia	1 kN

Weitere Bilder





