

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CO/P, M 6 czerwone 60 mm

TYP CO/P

Artikelnummer 90083

Gewicht 3.436kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Dodatkowe zabezpieczenie samozaciskowe / klej Loctite
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Ørednica	20 mm
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	21 kN
Materiał rdzuby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
SW	21 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
H	60 mm
Materiał izolacyjny	Polietylen
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	4 kN
Typ	CO/P 60
Rodzaj opakowania	70
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Wytrzymałość na napięcie przy przebiciu	10 kV
U _M	750 V
A	9 mm
Gwint (M)	M6
Napięcie przebicia	35 kV
Maks. moment dokręcenia	12 - 16 Nm
Maks. siła gięcia	1 kN

Weitere Bilder

