Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan nielutowany, A 4 - 1,0, 1000 szt. | 1000



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 10004 SQ
Gewicht 0.795kg

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
Wielkość znamionowa	A - 4 - 1,0 DIN
l	18,3 mm
Kolor	czerwony
d2	4,3 mm
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Atest UL	Ja
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm²
Odporność termiczna	-10 °C – 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	nielutowany
d3	8 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder



