

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M16, czarne, 75 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91534

Gewicht 2.486kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

Gwint (M)	M16
D	35 mm
CH	50 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.F.	7,5 kN
Rodzaj opakowania	10
R.C.	120 kN
e	12 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
H	75 mm
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

