Puszka odgałęźna HIL-BOX® z dławnicami, pokrywa przykręcana, 123 x 75 x 51 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 55060
Gewicht 1.006kg

Produktbeschreibung

Odporne na uderzenia puszki elektryczne z dławikami, przykręcana pokrywa umożliwia uzyskanie wyższego stopnia ochrony, śruby ze stali nierdzewnej.

- Stopień ochrony: IP 65 wg DIN EN 60529
- Materiał: Obudowa i pokrywa z ABS (odporna na promieniowanie UV), dławnice z PVC
- Kolor: szary RAL 7035
- Temperatura instalacji: -15 °C do +60 °C wg DIN EN 60670
- Odporność termiczna: do maks. 70 °C wg DIN EN 60695-10-2
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 650 °C wg DIN EN 60695-2-11

Dalsze informacje:

- Śruby należą do zakresu dostawy
- Śruby ze stali nierdzewnej

Produkteigenschaften

b	75 mm
C	51 mm
A	123 mm
DIN	DIN EN 60529
średnica dławnicy	4 - 25 mm
Rodzaj opakowania	10
Liczba dławnic	6
Stopień ochrony	IP 65

Weitere Bilder



