

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M4, czarne, 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91600

Gewicht 0.726kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
D	20 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
H	16 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
e	8,5 mm
Gwint (M)	M4
R.C.	42 kN
f	4 mm
CH	21 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

Weitere Bilder

