

Dławnica HILPRESS-METEX® z długim gwintem, metryczna, szara, M 50 x 1,5 PA | szary

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51535 L

Gewicht 1.072kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Zintegrowana krawędź uszczelniająca zastępuje pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku gładkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pierścienia uszczelniającego.

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

Produkteigenschaften

min. - maks. średnica kabla	21 - 35 mm
Rozmiar klucza	55 mm
Materiał uszczelniający	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
Atest UL	Ja
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
Materiał	Poliamid
Rodzaj opakowania	10
Wersja	z długim gwintem przyłączeniowym
Typ gwintu	metryczny
Gwint (AG)	M 50 x 1,5
Kolor	szary
GL	18 mm
Właściwości materiału	halogen-free
H	63 - 76 mm

Weitere Bilder

