

Puszka odgałęźna HIL-BOX® zawiasowa, z gładkimi ściankami bocznymi, 190 x 140 x 70 mm

glatte Gehäuseseiten

Artikelnummer 55500 S

Gewicht 0.392kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Odporne na uderzenia puszki odgałęźne z gładkimi bokami i śrubami z poliamidu z funkcją zawiasową. Poluzowanie śrub zawiasowych umożliwia szybkie odchylenie puszki w 2 kierunkach.

- Stopień ochrony: IP 65 wg DIN EN 60529
- Materiał: puszka i pokrywa z ABS (odpornego na promieniowanie UV), przezroczysta pokrywa z PC, śruby z PA
- Kolor: szary RAL 7035
- Temperatura instalacji: -15 °C do +60 °C wg DIN EN 60670
- Odporność termiczna: do maks. +70 °C wg DIN EN 60695-10-2
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 650 °C wg DIN EN 60695-2-11
- Bezhalogenowe

Dalsze informacje:

- Śruby należą do zakresu dostawy

Produkteigenschaften

A	190 mm
Kolor pokrywy	czarny
Rodzaj opakowania	1
G	51 mm
DIN	DIN EN 60529
D	20,5 mm
C	71,5 mm
b	140 mm
Stopień ochrony	IP 65

Weitere Bilder

