

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czarne, 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91610

Gewicht 1.326kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkręty gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Materia? ?rudy gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
R.F.	3,7 kN
Typ	ECO
D	20 mm
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasn?cy , wzmocniony w 20% w?óknem szklanym
H	30 mm
R.C.	50 kN
Trudnopalno??	UL 94 V-0
Odporno?? termiczna	-40 °C – 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materia? izolacyjny	Termoutwardzalna ?ywica poliestrowa
R.T.	7,0 kN
Gwint (M)	M6
Napięcie znamionowe DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

