

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M5, czarne, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91618

Gewicht 0.851kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

• Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

• Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

• Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	2,6 kN
Materia? ?ruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
D	20 mm
Gwint (M)	M5
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Trudnopalno??	UL 94 V-0
R.C.	47 kN
Odporno?? termiczna	-40 °C - 130 °C
Materia? izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	25
R.T.	8,0 kN
Napi?cie znamionowe DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
H	45 mm
CH	21 mm
Napi?cie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

