

Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z dŹugim gwintem, M6, czerwone, 70 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91227

Gewicht 1.406kg



Ilustracje mają charakter poglŹdowy. Dane techniczne mogą siŹ róŹnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorŹco Źywica poliestrowa 20% włŹkna szklanego
 - Samogasnące: V0-UL94
- **WkŹady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt koŹcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

f	16 mm
H	70 mm
R.F.	1,5 kN
MateriaŹ rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
WłaŹciwoŹci materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
e	8 mm
TrudnopalnoŹć	UL 94 V-0
OdpornoŹć termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
Rodzaj opakowania	10
R.T.	7,0 kN
Gwint (M)	M6
R.C.	45 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
D	30 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

