Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czerwone, 70 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 91227
Gewicht 1.406kg

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
- Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

f	16 mm
H	70 mm
R.F.	1,5 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
e	8 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
Rodzaj opakowania	10
R.T.	7,0 kN
Gwint (M)	M6
R.C.	45 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
D	30 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder







