Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CS/P, M 6 czerwone 50 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90099
Gewicht 4.883kg

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Typ	CS/P 50
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Średnica	30 mm
A	12 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Maks. siła gięcia	2 kN
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	9 kN
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	40 kN
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	10 kV
Maks. moment dokręcenia	10 - 24 Nm
Gwint (M)	M6
H	50 mm
Napięcie przebicia	35 kV
SW	30 mm
Rodzaj opakowania	48

Weitere Bilder





