

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CO/P, M 6 czerwone 30 mm

TYP CO/P

Artikelnummer 90072

Gewicht 4.066kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Dodatkowe zabezpieczenie samozaciskowe / klej Loctite
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Ørednica	20 mm
Napięcie przebicia	15 kV
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	21 kN
A	7 mm
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
SW	21 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Materiał izolacyjny	Polietylen
H	30 mm
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	4 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Maks. siła gięcia	2 kN
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Maks. moment dokręcenia	8 - 16 Nm
Rodzaj opakowania	140
Typ	CO/P 30
U_M	600 V
Gwint (M)	M6
Wytrzymałość na napięcie przy peźzaniu	5 kV

Weitere Bilder

