

# Dławnica HILPRESS-METEX® Duo w komplecie z przeciwnakrętką, metryczna, M 50 x 1,5 PA

METEX IP68 mit Gegenmutter

**Artikelnummer** 51596

**Gewicht** 0.357kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

## Produkteigenschaften

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>min. - maks. średnica kabla</b>      | 21 - 35 mm                 |
| <b>Rozmiar klucza</b>                   | 55 mm                      |
| <b>H</b>                                | 59 - 72 mm                 |
| <b>Materiał wkładki uszczelniającej</b> | EPDM                       |
| <b>Stopień ochrony</b>                  | IP 68                      |
| <b>Marka</b>                            | HP-METEX®                  |
| <b>Rodzaj opakowania</b>                | 4                          |
| <b>Odporność termiczna</b>              | -40 °C – 100 °C            |
| <b>GL</b>                               | 14 mm                      |
| <b>Materiał</b>                         | Poliamid                   |
| <b>Typ gwintu</b>                       | metryczny                  |
| <b>Gwint (AG)</b>                       | M 50 x 1,5                 |
| <b>Kolor</b>                            | szary                      |
| <b>Wersja</b>                           | z nakrętką zabezpieczającą |
| <b>Właściwości materiałów</b>           | halogen-free               |

## Weitere Bilder

