

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CO/P, M 8 czerwone 50 mm

TYP CO/P

Artikelnummer 90082

Gewicht 3.062kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Dodatkowe zabezpieczenie samozaciskowe / klej Loctite
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Średnica	20 mm
Maks. wytrż. na obciążenie ściskające	21 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Rodzaj opakowania	80
SW	21 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
A	10 mm
Materiał izolacyjny	Polietylen
Maks. wytrż. na obciążenie rozciągające	4 kN
Gwint (M)	M8
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	10 kV
U_M	750 V
Typ	CO/P 50
H	50 mm
Napięcie przebicia	25 kV
Maks. moment dokręcenia	12 - 16 Nm
Maks. siła gięcia	1 kN

Weitere Bilder

