

Nasuwka HIL-QUICK® całkowicie izolowana, poliamid, 6,3 - 0,8 - 6,0, 1000 szt. | 500

Polyamid

Artikelnummer 10310 A

Gewicht 0.694kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliamid
- Zakres temperatur: -55 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Grubość wtyku	0,8 mm
Szerokość obszaru wtykowego izolacji (b)	9 mm
Szerokość obszaru wtykowego (B)	6,7 mm
Odporność termiczna	-55 °C - 105 °C
Przekrój znamionowy	> 2,5 - 6 mm ²
Szerokość wtyku	6,3 mm
Średnica wewnętrzna Izolacja Przyłącze przewodu (D)	6,6 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Kolor	żółty
Grubość materiału	0,4 mm
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
a2	14 mm
Materiał	mosiądz
I	24 mm
Wielkość znamionowa	6 mm ²
Rodzaj opakowania	500

Weitere Bilder

