

# Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 14 - 16 mm M 20 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50816

Gewicht 2.399kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

## Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-40 °C - 120 °C
min. - maks. średnica kabla	14 - 16 mm
Rozmiar klucza	27 mm
D	20 mm
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
H	22 - 26,5 mm
Rodzaj opakowania	50
E	30 mm
Wersja	Standard
L	6 mm
Typ gwintu	metryczny
Gwint (M)	M 20 x 1,5
Materiał	Niklowany mosiądz

## Weitere Bilder

