

D?awnica ShotGland z zaciskowym pier?cieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 28 - 30 mm M 50 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50836

Gewicht 2.183kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje si? do zastosowa? przemys?owych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysoko?? konstrukcji
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Materia? uszczelki: **EPDM**
- Stopie? ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporno?? termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

Odporno?? termiczna	-40 °C – 120 °C
Rozmiar klucza	55 mm
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
Stopie? ochrony	IP 68
D	50 mm
L	9 mm
Gwint (M)	M 50 x 1,5
Wersja	Standard
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
min. - maks. ?rednica kabla	28 - 30 mm
H	25,5 - 30 mm
Materia?	Niklowany mosi?dz
E	60 mm

Weitere Bilder

