

D?awnica EMC z koronami uziemiej?cymi wg DIN 89345, metryczna, M 40 x 1,5 mosi?dz

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52255

Gewicht 0.618kg



Illustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- D?awik kablowy EMC z cz??ciami wewn?trznymi zgodnie z DIN 89345
- Sta?y kontakt z oplotem ekranuj?cym poprzez korony uziemiej?ce
- Optymalne uszczelnienie i odci??enie dzi?ki opatentowanemu systemowi lameli
- Uszczelnienie na obudowie z dodatkowym o-ringiem z EPDM
- Te same zakresy uszczelnienia i rozmiary kluczy dla wszystkich po??cze? ?rubowych
- Materia? po??czenia ?rubowego: niklowany mosi?dz
- Materia? koszyka zaciskowego: poliamid
- Materia? uszczelki: EPDM
- Stopie? ochrony: zgodnie z EN 60 529: IP 68 do 5 bar (30 min.)
- Odporno?? na temperatur?: -20 °C do +100 °C, krótkotrwale do ok. 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

Wersja	z koron? uziemiej?c?
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
H	44 - 55 mm
Stopie? ochrony	IP 68
Atest UL	Ja
min. - maks. ?rednica kabla	16 - 28 mm
Rodzaj opakowania	10
Gwint (AG)	M 40 x 1,5
Typ gwintu	metryczny
GL	8 mm
Rozmiar klucza	46 mm
Odporno?? termiczna	-20 °C – 100 °C
Materia?	Niklowany mosi?dz

Weitere Bilder

