

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan niełutowany, A 6 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10006 SQ

Gewicht 1.005kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan niełutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
Kolor	czerwony
Wielkość znamionowa	A - 6 - 1,0 DIN
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Atest UL	Ja
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm ²
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
d2	6,5 mm
Rodzaj opakowania	1000
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
l	21,3 mm
Wersja	nielutowany
d3	11 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

