

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan Nielutowany, A 10 - 2,5, 1000 szt. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10016 SQ

Gewicht 2.044kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan Nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Wielkość znamionowa	A - 10 - 2,5 DIN
d3	18 mm
l	25,3 mm
Marka	Hil-Quick®
d2	10,5 mm
Przekrój znamionowy	> 1 - 2,5 mm ²
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
d4	5 mm
Atest UL	Ja
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
Kolor	niebieski
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	niełutowany
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

