Dławnica HILPRESS-METEX®, metryczna, szara, M 50 x 1,5 PA | szary

Artikelnummer 51535
Gewicht 0.305kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Zintegrowana krawędź uszczelniająca zastępuje pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku gładkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pierścienia uszczelniającego.

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

Produkteigenschaften

min. - maks. średnica kabla	21 - 35 mm
Rozmiar klucza	55 mm
H	59 - 72 mm
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
Marka	HP-METEX®
Rodzaj opakowania	4
Odporność termiczna	-40 °C – 100 °C
Wersja	Standard
GL	14 mm
Materiał	Poliamid
Typ gwintu	metryczny
Gwint (AG)	M 50 x 1,5
Kolor	szary
Właściwości materiałów	halogen-free

Weitere Bilder



