

# Nasuwka HIL-QUICK® z wsuwką, poliwęglan, 6,3 - 0,8 - 6,0, 500 szt. | 500

Polycarbonat

Artikelnummer 10326 HQ

Gewicht 1.01kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Wersja: wytrzymała na rozciąganie, z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliwęglan
- Zakres temperatur: -100 °C do +125 °C
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Grubo?? wtyku                      | 0,8 mm                              |
| Przekrój znamionowy                | > 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>           |
| Szeroko?? wtyku                    | 6,3 mm                              |
| I2                                 | 8 mm                                |
| Kolor                              | żółty                               |
| Grubo?? materia?u                  | 0,4 mm                              |
| Odporno?? termiczna                | -10 °C - 105 °C                     |
| Wersja                             | z metalowym wspornikiem izolacyjnym |
| I1                                 | 8,0 mm                              |
| Materia? izolacyjny                | Poliwęglan                          |
| Materia?                           | mosiądz                             |
| Wielko?? znamionowa                | 6 mm <sup>2</sup>                   |
| Rodzaj opakowania                  | 500                                 |
| a2                                 | 13 mm                               |
| I                                  | 25 mm                               |
| W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego | bezhalogenowy                       |

## Weitere Bilder

