

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91522

Gewicht 3.326kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	8,0 kN
CH	50 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerny
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
f	15 mm
R.C.	140 kN
e	10 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	25
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Gwint (M)	M10
H	45 mm
R.T.	20,0 kN
D	41 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

