

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HQ pudełko 3:1 cienkościenna, samogasnąca 3,0/1,0 czarna

Artikelnummer 30910

Gewicht 0.292kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Cienkościenna, elastyczna rurka termokurczliwa, wykonana z samogasnącej poliolefiny, atesty: UL 224 125 °C, MIL-AMS-DTL-23053/5, DEF STAN 59-57.

- Współczynnik kurczliwości: 3:1
- Temperatura pracy ciągłej: -55 °C do +135 °C
- Temperatura obkurczania: 100 °C
- Materiał: poliolefina usieciowana radiacyjnie
- UL

Produkteigenschaften

Stopień skurczu	3:1
Kolor	czarny
Zezwolenie	UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3 , AMS-DTL-23053/5
JO pudełko	15 m
Rodzaj opakowania	1
Temperatura kurczenia się	100 °C
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 135 °C
Elastyczność	cienkostennowy
Min przy dostawie Ø D	3 mm
Właściwości materiałów	samogasnący
Wersja	Pudełko
Maks. po całk. skurczu Ø d	1 mm
Grubość ścianki po całk. skurczu s	0,55 mm

Weitere Bilder

