# Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CT/P, M 8 czerwone 30 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** 90118
**Gewicht** 4.182kg

## Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym,
- Kolor: czerwone
- Samogasnące.
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **SW** | 41 mm |
| **A** | 8 mm |
| **Maks. wytrz. na obciążenie ściskające** | 80 kN |
| **Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu** | 8 kV |
| **Kolor** | czerwony |
| **Średnica** | 40 mm |
| **Właściwości materiału izolacyjnego** | samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym |
| **H** | 30 mm |
| **Rodzaj opakowania** | 45 |
| **Maks. moment dokręcenia** | 21,5 Nm |
| **Gwint (M)** | M8 |
| **Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające** | 10 kN |
| **Materiał izolacyjny** | Mieszanka poliestrowo-szklana |
| **Napięcie przebicia** | 20 kV |
| **Trudnopalność** | UL 94 V-0 |
| **Odporność termiczna** | -40 °C – 130 °C |
| **U_M** | 750 V |
| **Maks. siła gięcia** | 7,5 kN |
| **Typ** | CT/P 30 |

## Weitere Bilder






