

Isolatoren walцовые с основанием шестигранной TYP CT/P, M 8 красные 30 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90118

Gewicht 4.182kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym,
- Kolor: czerwone
- Samogasnące.
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Źruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

SW	41 mm
A	8 mm
Maks. wytrzymałość na obciążenie ściskające	80 kN
Wytrzymałość na napięcie przy przebiciu	8 kV
Kolor	czarny
Średnica	40 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	niepalny , Wzmocniony włóknem szklanym
H	30 mm
Rodzaj opakowania	45
Maks. moment dokręcenia	21,5 Nm
Gwint (M)	M8
Maks. wytrzymałość na obciążenie rozciągające	10 kN
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Napięcie przebicia	20 kV
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
U _M	750 V
Maks. siła gięcia	7,5 kN
Typ	CT/P 30

Weitere Bilder

