# Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan nielutowany, A 5 - 2,5, 1000 szt. | 1000



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** 10013 SQ
**Gewicht** 1.013kg

## Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Marka** | Hil-Quick® |
| **l** | 20,3 mm |
| **d3** | 10 mm |
| **Przekrój znamionowy** | > 1 - 2,5 mm² |
| **a1** | 5 mm |
| **Wielkość znamionowa** | A - 5 - 2,5 DIN |
| **Grubość materiału** | 0,8 mm |
| **d4** | 5 mm |
| **Atest UL** | Ja |
| **Odporność termiczna** | -10 °C – 105 °C |
| **Rodzaj opakowania** | 1000 |
| **Kolor** | niebieski |
| **a2** | 11,3 mm |
| **Materiał izolacyjny** | Poliwęglan |
| **d2** | 5,3 mm |
| **Wersja** | nielutowany |
| **Właściwości materiału izolacyjnego** | bezhalogenowy |

## Weitere Bilder




