

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91517

Gewicht 2.726kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
D	40 mm
R.T.	15,0 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	Samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
H	40 mm
R.F.	6,0 kN
Rodzaj opakowania	25
R.C.	120 kN
e	12 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
CH	46 mm
Gwint (M)	M10
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

