

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M5, czarne, 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91609

Gewicht 1.376kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
R.F.	3,7 kN
Typ	ECO
D	20 mm
Gwint (M)	M5
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fiber
H	30 mm
R.C.	50 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Rodzaj opakowania	50
Materiał izolacyjny	Termosettable polyester resin
R.T.	7,0 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

