

Dławnica HP VENT-LINE, mosiądz niklowany, metryczna, M 63 x 1,5 MS

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57005

Gewicht 0.501kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Materiał dławik mosiądz niklowany, stal szlachetna
- Uszczelka: EPDM
- Membrana: ePTFE
- Stopień ochrony: IP 68 do 0,6 bar (wg EN 60 529)
- Temperatura użytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C

Produkteigenschaften

SW	68 mm
Stopień ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	1
TL	69 - 83 mm
Gwint (AG)	M 63 x 1,5
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
Typ gwintu	metryczny
E1	75 mm
min. - maks. średnica kabla	34 - 48 mm
Materiał	Niklowany mosiądz
I	10 mm

Weitere Bilder

uftd chsatz
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innen- druck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,28	0,37	0,45
0,30	0,38	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,30
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

