

Dławnica DIN 46320, polistyren, PG 29

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50106

Gewicht 0.768kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 z pierścieniem uszczelniającym z miękkiej gumy
- Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia naprężeniowego należy unikać bocznych obciążeń dławnicy i większych momentów dokręcenia
- Materiał: odporny na uderzenia polistyren
- Stopień ochrony: IP 54 z pierścieniem uszczelniającym gwintu przyłączeniowego IP 66
- Odporność termiczna: -25 °C do maks. +60 °C

Produkteigenschaften

Typ gwintu	PG
DIN	DIN 46320
Stopień ochrony	IP 54
Kolor	szary (RAL 7035)
Odporność termiczna	-20 °C – 60 °C
Rozmiar klucza	40 / 42 mm
H	35 mm
Rodzaj opakowania	20
Wersja	Odporność na uderzenia
GL	11 mm
Materiał	Polistyren
Wielkość znamionowa	PG 29
min. - maks. średnica kabla	18 - 25 mm
Gwint (AG)	PG 29

Weitere Bilder

