

# Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® XTF szpulka 2:1 cienkościenna, samogasnąca, 38,0/19,0 przezroczysta

Spule

Artikelnummer 32327

Gewicht 3.008kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Bezhalogenowa, samogasnąca uniwersalna koszulka termokurczliwa do izolacji i osłony. Atest wg UL 224 (z wyjątkiem wersji przezroczystej)

- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina
- Temperatura skurczu: > +105 °C
- Kolor: czarny, zielono-żółty, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, przezroczysty, brązowy, szary
- UL
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Grubość ścianki po całkow. skurczu s | 1,0 mm                     |
| Rodzaj opakowania                    | 30                         |
| Maks. po całkow. skurczu Ø d         | 19,0 mm                    |
| Temperatura kurczenia się            | 125 °C                     |
| Stopień skurczu                      | 2:1                        |
| Min przy dostawie Ø D                | 1 1/2 Zoll                 |
| Min przy dostawie Ø D                | 38,0 mm                    |
| Materiał                             | Poliolefina                |
| Temperatura pracy ciągłej            | -55 °C – 125 °C            |
| Elastyczność                         | cienkostenny               |
| Kolor                                | Przezroczysty              |
| Właściwości materiału                | samogasnący , halogen-free |
| Wersja                               | Cewka                      |

## Weitere Bilder

