

# Isolatoren walцовые с основанием шестиконечной ТИП CS/P, М 10 красные 40 мм

ТИП CS/P

Artikelnummer 90095

Gewicht 4.878kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Źruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

## Produkteigenschaften

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maks. siła gięcia                       | 3 kN                                      |
| Wytrzymałość na napięcie przy peźowaniu | 8 kV                                      |
| Materiał łożby gwintowanej              | Stal ocynkowana                           |
| Kolor                                   | czerwony                                  |
| Właściwości materiału izolacyjnego      | Samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym |
| Średnica                                | 30 mm                                     |
| A                                       | 12 mm                                     |
| Typ                                     | CS/P 40                                   |
| Materiał izolacyjny                     | Mieszanka poliestrowo-szklana             |
| Trudnopalność                           | UL 94 V-0                                 |
| Odporność termiczna                     | -40 °C – 130 °C                           |
| H                                       | 40 mm                                     |
| Maks. wytrż. na obciążenie rozciągające | 9 kN                                      |
| Maks. wytrż. na obciążenie ściskające   | 40 kN                                     |
| Maks. moment dokręcenia                 | 10 - 24 Nm                                |
| Rodzaj opakowania                       | 60                                        |
| SW                                      | 30 mm                                     |
| Gwint (M)                               | M10                                       |
| U <sub>M</sub>                          | 1000 V                                    |
| Napięcie przebicia                      | 25 kV                                     |

## Weitere Bilder

