

# Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 6 czerwone 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91035

Gewicht 0.859kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
  - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
  - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
  - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
  - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
  - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

R.F.	4,0 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
CH	32 mm
e	10 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	10
R.C.	90 kN
Maks. moment dokręcenia	10 Nm
Gwint (M)	M6
H	35 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
D	28 mm
f	12 mm
R.T.	7,1 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

