

Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czerwone, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91221

Gewicht 1.126kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

• Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

• Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

• Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	2,0 kN
f	16 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
e	8 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
Rodzaj opakowania	10
R.T.	7,0 kN
Gwint (M)	M6
H	50 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
D	30 mm
R.C.	55 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

