

# Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HTFE 4:1 cienkościenna, niepalna 2,0/0,6 przezroczysta

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32400 L

Gewicht 0.036kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Koszulki termokurczliwe z Teflonu® o średniej sztywności do bardzo wysokich temperatur

- Stopień skurczu: 4:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -67 °C do +250 °C
- Materiał: politetrafluoroetylen
- Temperatura skurczu: 327 °C

## Produkteigenschaften

Min przy dostawie Ø D	5/64 Zoll
Wersja	sekcje
Rodzaj opakowania	1
Długość sekcji	1,2 m
Właściwości materiałow	półsztywny
Grubość cianki po całk. skurczu s	0,23 mm
Stopień skurczu	4:1
Temperatura kurczenia się	327 °C
Min przy dostawie Ø D	2 mm
Elastyczność	cienkostennowy
Kolor	Przezroczysty
Temperatura pracy ciągłej	-67 °C - 250 °C
Nadmiar długości	F
Maks. po całk. skurczu Ø d	0,6 mm
Materiał	Politerafluoroetylen

## Weitere Bilder

