

Dławnica HILPRESS-TEXO® z odciążeniem ciągu, mosiądz, PG 16

TEXO IP68

Artikelnummer 51604

Gewicht 1.612kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z odciążeniem ciągu, z 6-kątnym króćcem pośrednim i jednoczęściowy pierścieniem uszczelniającym z neoprenu, o-ring na gwincie przyłączeniowym.
- Materiał: mosiądz gal. niklowany
- Stopień ochrony: IP 68
- Odporność termiczna: -20 °C do +100 °C

Produkteigenschaften

Materia?	Niklowany mosiądz
min. - maks. ?rednica kabla	10 - 14 mm
Typ gwintu	PG
Stopie? ochrony	IP 68
Wielko?? znamionowa	PG 16
A	26,7 mm
Rodzaj opakowania	50
Wersja	z sześciokątnym mocowaniem na pośrednim elemencie łączącym , odciążenie
Gwint (AG)	PG 16
H	31 mm
GL	6,5 mm
Marka	TEXO®
Rozmiar klucza	24 mm
Odporno?? termiczna	-20 °C - 100 °C

Weitere Bilder

