

Nasuwka HIL-QUICK®, poliwęglan, 4,8 - 0,8 - 2,5, 1000 szt. | 1000

Polycarbonat

Artikelnummer 10191 HQ

Gewicht 0.895kg



Illustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

DIN 46245, część 1 - 3
i podobne wersje

Odporność termiczna: -100 °C do +125 °C
Wersja: z metalową tuleją

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Grubo?? wtyku | 0,8 mm |
| Grubo?? materia?u | 0,35 mm |
| a2 | 10 mm |
| l | 19 mm |
| Przekrój znamionowy | > 1 - 2,5 mm ² |
| Wielko?? znamionowa | 2,5 mm ² |
| l1 | 6 mm |
| Odporno?? termiczna | -10 °C - 105 °C |
| Wersja | z metalowym wspornikiem izolacyjnym |
| Rodzaj opakowania | 1000 |
| Kolor | niebieski |
| Materia? izolacyjny | Poliwęglan |
| Materia? | mosiądz |
| Szeroko?? wtyku | 4,8 mm |
| W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego | bezhalogenowy |

Weitere Bilder

