


Końcówka tulejkowa UL z kołnierzem z tworzywa, 0,25 L jasnoniebieska, 500 szt. | 500

Artikelnummer 08002 UL

Gewicht 0.021kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z atestem UL E493101
- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm²)
- Wpust wejściowy z polipropylenu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 50 mm²
- Rozmiary: K = krótka, N = normalna, HL = połowa długości, L = długa, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

Materiał izolacyjny	Polipropylen
Wersja	z izolacją
S1	0,15 mm
d3	2,0 mm
Kolor oznaczenia	A
d1	0,80 mm
I2	8,0 mm
AWG	24
Atest UL	Ja
S2	0,25 mm
Przekrój znamionowy	0,25 L mm ²
Długość	Długi
Kolor	jasnoniebieski
Zezwolenie	UL E493101
I1	12,5 mm
Rodzaj opakowania	500
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

