

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 55 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91528

Gewicht 1.876kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

H	55 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fiber
f	15 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
D	45 mm
Materiał izolacyjny	Termoizolacyjna żywica poliestrowa
R.F.	10,0 kN
R.T.	22,0 kN
R.C.	150 kN
Rodzaj opakowania	10
CH	55 mm
e	12 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Gwint (M)	M10
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

