Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 10 czerwone 35 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 91040
Gewicht 1.127kg

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
- Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

D	35 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Maks. moment dokręcenia	50 Nm
CH	41 mm
R.F.	6,7 kN
e	10 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
Rodzaj opakowania	10
H	35 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
f	12 mm
Gwint (M)	M10
R.T.	7,9 kN
R.C.	130 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder







