

D?awnica HILPRESS-METEX®, metryczna, szara, M 32 x 1,5 PA | szary

METEX IP68

Artikelnummer 51533

Gewicht 0.675kg



Ilustracje mają charakter pogl?dowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Zintegrowana kraw?d? uszczelniaj?ca zast?puje pier?cie? uszczelniaj?cy gwintu przy??czeniowego (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku g?adkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pier?cienia uszczelniaj?cego.

- Norma: EN 62444
- Materia?: Poliamid
- Stopie? ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporno?? termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporno?? na rozprzestrzenianie si? p?omienia: badanie roz?arzonym drutem 750 °C
- Wk?ad uszczelniaj?cy: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

Produkteigenschaften

Gwint (AG)	M 32 x 1,5
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
Stopie? ochrony	IP 68
Marka	HP-METEX®
Odporno?? termiczna	-40 °C – 100 °C
Wersja	Standard
Rodzaj opakowania	25
Rozmiar klucza	36 mm
H	42 - 51 mm
Materia?	Poliamid
Typ gwintu	metryczny
Kolor	szary
min. - maks. ?rednica kabla	13 - 21 mm
GL	12 mm
W?a?ciwo?ci materia?ów	halogen-free

Weitere Bilder

