

Nasuwka HIL-QUICK® całkowicie izolowana, poliamid, 6,3 - 0,8 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10280 A

Gewicht 1.394kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliamid
- Zakres temperatur: -55 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

I	21,5 mm
Grubość wtyku	0,8 mm
Szerokość obszaru wtykowego izolacji (b)	9 mm
a2	10,5 mm
Kolor	czerwony
Szerokość obszaru wtykowego (B)	6,7 mm
Odporność termiczna	-55 °C - 105 °C
Szerokość wtyku	6,3 mm
Średnica wewnętrzna izolacji przy szczelności przewodu (D)	4,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Grubość materiału	0,4 mm
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm ²
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
Rodzaj opakowania	1000
Materiał	mosiądz
Wielkość znamionowa	1 mm ²

Weitere Bilder

