

Dławnica HP VENT-LINE, stal szlachetna, metryczna, M 25 x 1,5 stal szlachetna

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57011

Gewicht 0.079kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.


Produktbeschreibung

- Materiał dławik mosiądz niklowany, stal szlachetna
- Uszczelka: EPDM
- Membrana: ePTFE
- Stopień ochrony: IP 68 do 0,6 bar (wg EN 60 529)
- Temperatura użytkowania: -40 °C do +100 °C krótkotrwale do ok. +120 °C

Produkteigenschaften

I	7 mm
Stopień ochrony	IP 68
Rodzaj opakowania	1
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
min. - maks. średnica kabla	9 - 17 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Typ gwintu	metryczny
TL	43 - 52 mm
Gwint (AG)	M 25 x 1,5
SW	29 mm
E1	32 mm

Weitere Bilder



uftd chsatz
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,46
0,30	0,38	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,30
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,63	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32